

Technisches Datenblatt

Volimea Dispera / Stand: 15.10.2024

1. Allgemeine Informationen

1.1 Produktname: Volimea Dispera

- Hersteller: VOLIMEA GmbH & Cie. KG
- Produkttyp: Anmachflüssigkeit für Volimea Wandbeschichtungen
- Farbvarianten: weißlich transparente Flüssigkeit
- Anwendungsbereich: Wandgestaltung

2. Anwendungsbereiche

Das Produkt wird anstelle von Wasser als Anmachflüssigkeit für Volimea Wandbeschichtungen verwendet. Es verbessert deren Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen.

3. Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Werte
Reichweite	Für 15 kg Volimea Wandbeschichtung werden 7,5 l Anmachflüssigkeit benötigt.
Dichte	Ca. 1,0 g/ml
pH-Wert	Ca. 8
Diffusion	beeinträchtigt nicht das Diffusionsverhalten für Wasserdampf

4. Anwendungshinweise

4.1 Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, frei von Fetten, alten Anstrichen und sonstigen Rückständen sein (gemäß einschlägigen Richtlinien und Normen wie DIN, VOB, etc.).

4.2 Vorbereitungen:

Den Untergrund mit Volimea Silikat-Putzgrund grundieren.

7,5 l Volimea Dispera mit 15 kg Volimea Wandbeschichtung mischen und gemäß Technischem Merkblatt von Volimea Wandbeschichtung verarbeiten.

4.3 Hinweis:

Die Offenzeit von Volimea Wandbeschichtung kann durch die Anwendung von Dispera als Anmachflüssigkeit im Vergleich zur Anwendung von reinem Wasser etwas verlängert werden.

5. Verarbeitung

Einsatz als Anmachflüssigkeit in Volimea Wandbeschichtung anstelle von Wasser.

5.1 empfohlene Werkzeuge:

Rührwerkzeug



Hohe Qualität und
Geprüfte Produkte



Reguliert das
Raumklima



Fugenlose Boden- und
Wandbeschichtung



Unebene Oberflächen
ausgleichen



Natürliche
Bestandteile



Schimmelbildung wird
vermieden

Technisches Datenblatt

Volimea Dispera / Stand: 15.10.2024

5.2 Auftrag des Putzes:

Analog Technisches Datenblatt Volimea Wandbeschichtung

5.3 Nachbearbeitungen

Werkzeugreinigung

Mechanisch reinigen so lange keine Reaktion stattgefunden hat.

6. Lagerung

6.1 Lagerstabilität:

- Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

7. Sicherheitshinweise und Entsorgung:

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise:

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

7.2 Entsorgung:

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Europäischer Abfallkatalog

08 00 00

08 02 00 08 02 99

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, E-MAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) Abfälle a. n. g.

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unserer Internetseite abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter. 2024-10-15.



Hohe Qualität und
Geprüfte Produkte



Reguliert das
Raumklima



Fugenlose Boden- und
Wandbeschichtung



Unebene Oberflächen
ausgleichen



Natürliche
Bestandteile



Schimmelbildung wird
vermieden