

Technisches Datenblatt

Volimea Glimmerschuppen Goldkupfer 1 – 5 mm / Stand: 21.10.2024

1. Allgemeine Informationen

1.1 Produktname: Volimea Glimmerschuppen Goldkupfer 1 – 5 mm

• Hersteller: VOLIMEA GmbH & Cie. KG

• Produkttyp: Zuschläge

• Anwendungsbereich: Wandgestaltung im Innenbereich

2. Anwendungsbereiche

Volimea Glimmerschuppen Goldkupfer (1 – 5 mm) glänzende, kalzinierte Muskovit-Glimmerschuppen erzeugen funkelnde und edle Effekte in Farben, Putzen und für Estrich.

3. Verarbeitung

Der Glimmer wird in den angemischten Putz vorsichtig untergemischt. Wie gewohnt wird die Wandbeschichtung auf die Wandfläche aufgebracht und verdichtet, nach dem Aufreißen werden dann die Glimmerteilchen freigelegt.

4. Spezifikationen

Verarbeitungstemperatur: +5 ° bis +30 °C

Verbrauch: max. 200 g für 15 kg Wandbeschichtung

Pulverförmig: Muskovitglimmer

CAS-Nr.: 120021-26-2 EINECS: 310-127-6

5. Technische Eigenschaften

Chemische Analyse:

SiO ₂	56 %
AI_2O_3	25 %
K_2O	8,5 %
Fe_2O_3	5,3 %
Na ₂ O	0,3 %
MgO	0,7 %
TiO ₂	1,0 %

Glühverlust < 1,0 %













Hohe Qualität und

Reguliert das

Fugenlose Boden- und Wandbeschichtung

Unebene Oberflächer ausgleichen

Natürliche Bestandteile

schimmelbildung wird



Technisches Datenblatt

Volimea Glimmerschuppen Goldkupfer 1 – 5 mm / Stand: 21.10.2024

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht 2,7 g/cm 3 Feuchtigkeit \leq 1 % Schüttgewicht 450 g/l

Kornaufbau:

(Retsch-Siebmaschine AS 200)

- 0,50 mm 3 % 0,50 - 2,00 mm 85 % 2,00 - 3,15 mm 10 % 3,15 - 5,00 mm 2 %

6. Lagerstabilität

Im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig, eine kühle und trockene Lagerung wird vorausgesetzt.

7. Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

8. Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr.: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle) Abfallschlüssel-Nr.: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblätte kann auf unser Internetseite abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter. Stand: 2024-10-21.



Hohe Qualität und Geprüfte Produkte



Reguliert das



ugenlose Boden- und Wandbeschichtung



Unebene Oberfläch ausgleichen



Natürliche Bestandteile



Schimmelbildung wird